



FICHA TÉCNICA GERADOR DE NEBLINA SMART BC

CARACTERÍSTICA	CAPACIDADE
TEMPO DE DISPARO	45 segundos
COBERTURA EM 45 SEGUNDOS	90 m ³
CAPACIDADE DE COBERTURA DO TANQUE	900 m ³
INTERVALO ENTRE DISPAROS	90 segundos
DISPAROS POR TANQUE	10
VOLTAGEM	220V 60Hz OU 110V 60Hz
POTÊNCIA	1200 W
TEMPO DE AQUECIMENTO	Menor que 6 minutos
TEMPERATURA MÁXIMA AMBIENTE	45°C
SAÍDA PARA CONEXÃO VIA APP	OPCIONAL
CARREGADOR DE BATERIA	NÃO
MONITORAMENTO FLUIDO	ESTIMADO POR TEMPO DE DISPARO
TAMANHO	Altura 370mm x Largura 295mm x Profundidade 210mm
PESO LIQUIDO COM GERADOR ABASTECIDO	10kg
FORMA DE TRABALHO VERTICAL E HORIZONTAL	SIM
DIREÇÃO DO BICO	RETO E 45°

Telefone: (47) 3424-0235

Site: www.bloqueioimediato.com.br