



### DADO

### PRO

TEMPO DE DISPARO

60 Segundos

TEMPO DE DIPARO PROGRAMÁVEL

Até 60 Segundos

COBERTURA DE UM DISPARO DE 60 SEGUNDOS

240 M³

CAPACIDADE DE COBERTURA DO TANQUE

1200 M³

DISPAROS DE 60 SEGUNDOS POR REFIL

10

VOLTAGEM

220V 60HZ

TEMPO PARA DISPARO EM BATERIA

ATÉ 40 minutos

TEMPO DE AQUECIMENTO

20 MIN

TEMPERATURA DE TRABALHO AMBIENTE

Até 55° C

INTERFACE COM CENTRAL DE ALARME

SIM

SAÍDA SERIAL PARA CONEXÃO VIA SISTEMA

SIM

FUNÇÃO TAMPER

SIM

MONITORAMENTO BATERIA

SIM

MONITORAMENTO FLUIDO

SIM

TAMANHO

Altura 370mm x Largura 295mm x Profundidade 210mm

PESO LIQUIDO

14KG

FORMA DE TRABALHO VERTICAL E HORIZONTAL

SIM

GARANTIA DE FABRICA

SIM

CERTIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE AS NORMAS INTERNACIONAIS IEC 62642-8 E BS EM 50131-8

SIM

CERTIFICAÇÃO FALCÃO BAUER

SIM

FLUIDO ATÓXICO, SEM CHEIRO, SEM RESÍDUO, E INOFENSIVO A REDE ELÉTRICA E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.

SIM

Telefone: (47) 3424-0235

E-mail: contato@2fw.com.br

Site: www.2fw.com.br